H SEGURIDAD
PROTEGEMOS LO QUE IMPORTA

TALLAS 34 a 46

BOTÍN DE SEGURIDAD

NITRO 655 NOBUCK

Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck, diseñado para brindar protección, comodidad y resistencia en labores industriales. Incorpora puntera de acero, planta de poliuretano bidensidad resistente a hidrocarburos y propiedades antideslizantes, además de aislación para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.



PUNTERA DE ACERO | ANTIDESLIZANTE (SRC) | AISLACIÓN ELÉCTRICA (EH) | RESISTENTE A HIDROCARBUROS (FO) | CUERO NOBUCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Botín de seguridad
Modelo	Nitro 655 Nobuck
Marca	Activex
Material exterior	Cuero nobuck
Espesor del cuero	1,8 a 2,2 mm
Altura de caña	130 mm
Forro interior	Textil
Puntera de seguridad	Acero templado, diseño Confort Toe Cap
Planta (suela)	Poliuretano bidensidad, sistema poliéster
Resistencia de planta	Hidrocarburos y abrasión (< 150 mm³)
Propiedad antideslizante	SRC, según norma declarada
Protección eléctrica	Riesgos eléctricos inferiores a 600 V.
Contrafuerte	Termoplástico termoformado de 1,5 a 1,8 mm
Plantilla de armado	No tejido Fibertex de 2,0 mm (absorción mín. 35% y expulsión mín. 40%)
Plantilla interior	Politex, antimicótica e intercambiable
Cambrillón	Acero de doble nervio, dureza mín. 34 Rockwell C
Cordones	Poliéster, resistencia mín. 50 kgf
Tallas disponibles	34 a 46

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Puntera de acero
Protección frente a impactos, con diseño de mayor amplitud interior.

Aislación eléctrica
Protección para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.

Planta antideslizante SRC
Poliuretano bidensidad con clasificación SRC declarada.

Resistencia a hidrocarburos
Planta diseñada para resistir el contacto con hidrocarburos.

Cuero nobuck
Aparado de 1,8 a 2,2 mm de espesor.

Absorción de impacto
Talón diseñado para amortiguar impactos durante la marcha.

DETALLES DEL PRODUCTO


Cuero nobuck


Sistema de cordones


Caña acolchada


Planta antideslizante SRC

TECNOLOGÍAS / BENEFICIOS


Puntera de acero


Absorción de impacto


Aislación eléctrica (EH)


Resistente a hidrocarburos (FO)

NORMAS Y CERTIFICACIONES DECLARADAS

CE EN ISO 20345:2011 SB E FO SRC

ASTM F2413-11 (EH - Aislante eléctrico)

NCh 772/2.0f92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f93 (Calzado aislante)

TABLA DE TALLAS (referencial)

Talla	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,4	28,0	28,7	29,4	30,0	30,7

Medidas referencialas según tabla del fabricante.

APLICACIONES

Construcción | Minería | Industria | Obras viales | Mantenimiento | Logística y bodegaje

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Seleccionar la talla adecuada y verificar el ajuste.
- Revisar periódicamente el estado de la puntera, planta, costuras y cordones.
- Limpiar el cuero nobuck con productos apropiados para este material.
- Secar a temperatura ambiente, evitando fuentes de calor directo.
- Sustituir el calzado si presenta daños que comprometan su protección.
- Utilizar conforme a los riesgos identificados en el puesto de trabajo.