

TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE

CON CORDÓN Y CAJA

 SNR 24 dB

Tapón auditivo reutilizable fabricado en silicona hipoalergénica de alta calidad, diseñado para brindar protección auditiva efectiva y confort durante toda la jornada laboral. Su diseño ergonómico se adapta al canal auditivo, asegurando un sellado eficaz y una fácil inserción y extracción. Incluye cordón azul y caja plástica individual para mantener la higiene y conservación del producto.

CARACTERÍSTICAS

- 

PROTECCIÓN EFECTIVA
Reduce el nivel de ruido y protege la audición en ambientes ruidosos. SNR 24 dB.
- 

MATERIAL HIPOALERGÉNICO
Silicona suave, blanda y de superficie lisa. Reutilizable y libre de irritaciones.
- 

HIGIÉNICO Y FÁCIL DE LIMPIAR
Lavable con agua y jabón para una mayor vida útil.
- 

DISEÑO ERGONÓMICO
Se adapta cómodamente al canal auditivo, asegurando un sellado eficaz y confort durante el uso.
- 

INCLUYE CORDÓN Y CAJA
Cordón azul que evita pérdidas y caja plástica individual para almacenamiento higiénico.

ESPECIFICACIONES

Marca	ACTIVEX
Modelo	5F-2
Tipo	Tapón auditivo reutilizable con cordón
Material	Silicona hipoalergénica
Color	Naranja (tapón) / Azul (cordón)
Nivel de atenuación	SNR 24 dB
Presentación	1 par por caja plástica transparente
Embalaje estándar	100 pares por caja
Lavable	Sí, con agua y jabón
Reutilizable	Sí
Compatibilidad	Compatible con cascos, lentes y otros EPP



H SEGURIDAD
PROTEGEMOS LO QUE IMPORTA



APLICACIONES

- 

CONSTRUCCIÓN
- 

INDUSTRIA
- 

MINERÍA
- 

AGROINDUSTRIA
- 

MANUFACTURA
- 

TRANSPORTE

ATENUACIÓN SONORA*

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación promedio (dB)	26,3	24,7	25,7	26,0	27,8	33,9	42,5
Desviación estándar (dB)	6,0	6,6	6,6	6,2	5,3	8,6	5,7
Índice APV ($\alpha=1$) (dB)	20,3	18,1	19,1	19,8	22,5	25,3	36,8

-  SNR = 24 dB
- H = 24 dB
Frecuencias altas
- M = 21 dB
Frecuencias medias
- L = 20 dB
Frecuencias bajas

* Cálculo realizado de acuerdo a NCh 1331/6.
H = Índice de atenuación en frecuencias altas.
M = Índice de atenuación en frecuencias medias.
L = Índice de atenuación en frecuencias bajas.
SNR = Índice de reducción estimada del nivel de ruido.



CERTIFICACIÓN ACHS CCO N° 06-2024
Ensayado de acuerdo con Norma Chilena NCh 1331/2.Of2001
Protectores auditivos - Parte 2: Requisitos y métodos de ensayos para tapones auditivos.



H SEGURIDAD
PROTEGEMOS LO QUE IMPORTA



PROTECCIÓN AUDITIVA
CUIDA TU FUTURO