FICHA TÉCNICA

CASCO DE SEGURIDAD MSA V-GARD ROSADO CLARO

TIPO I - CLASE E

H SEGURIDAD
PROTEGEMOS LO QUE IMPORTA



El casco MSA V-Gard, con su distintivo diseño de marca "V", es reconocido por su comodidad, calidad y durabilidad. Fabricado en polietileno de alta densidad, su visera extendida brinda mayor protección contra el sol y facilita el uso con visores y máscaras de soldar. Incorpora suspensión Fas-Trac III de 4 puntos, que proporciona un ajuste seguro y cómodo para el usuario.

CARACTERÍSTICAS

RESISTENTE Y LIGERO
Fabricado en polietileno de alta densidad, entrega gran resistencia y bajo peso.

DISEÑO ERGONÓMICO
Visera extendida y ranuras laterales para accesorios faciales y auditivos.

AJUSTE SEGURO
Suspensión Fas-Trac III de 4 puntos para mayor comodidad y estabilidad.

PROPIEDADES DIELÉCTRICAS
Clase E, no conduce electricidad. Hasta 20.000 V por 3 minutos (ANSI).

COMPATIBLE CON ACCESORIOS
Ranuras laterales que permiten el uso de visores y protectores auditivos MSA.

APLICACIONES

- Construcción
- Minería
- Industria en general
- Petróleo, Gas y Petroquímicas
- Electricidad y Servicios básicos

VISTAS DEL PRODUCTO


VISTA FRONTAL


VISTA LATERAL


VISTA POSTERIOR


VISTA INTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	MSA
Modelo	V-Gard
Código fabricante	10057419 (según referencia de color rosado)
Color	Rosado claro
Material del casquete	Polietileno de alta densidad
Tipo de protección	Tipo I – Impacto superior
Clasificación eléctrica	Clase E
Propiedad dieléctrica	Hasta 20.000 V por 3 minutos (ANSI)
Sistema de ajuste	Fas-Trac III
Suspensión	4 puntos de apoyo
Tamaño de suspensión	6 1/4 a 7 3/4 pulgadas
Peso	340 gramos
Visera	Extendida, cara inferior antirreflejante
Compatibilidad	Accesorios faciales y auditivos MSA
Norma chilena	NCh 461:2001
Norma internacional	ANSI Z89.1-2014
Norma canadiense	CSA Z94.1-2015
Certificación	CESMEC N.° 185 – CON/046-502

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z89.1-2014 · NCh 461:2001 · CSA Z94.1-2015 · CESMEC