H SEGURIDAD®
PROTEGEMOS LO QUE IMPORTA

VISOR FACIAL DE POLICARBONATO

CLARO • 8" x 16" • BORDE DE ALUMINIO


ACTIVEX®

Visor facial transparente de policarbonato con borde de aluminio, diseñado para brindar protección frente a impactos, proyección de partículas y salpicaduras durante trabajos industriales con herramientas eléctricas y equipos de corte.




PUNTOS DE INSTALACIÓN


BORDE DE ALUMINIO


POLICARBONATO TRANSPARENTE

RESISTENCIA A IMPACTOS | FILTRO UV 99,97% | PROTECCIÓN A SALPICADURAS | VISIÓN CLARA | AJUSTE CURVO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Resistencia a impactos
Protección facial frente a la proyección de partículas durante trabajos con herramientas y equipos.

Filtro UV 99,97%
Incorpora protección frente a la radiación ultravioleta.

Protección frente a salpicaduras
Resistente a salpicaduras de líquidos corrosivos e irritantes.

Policarbonato transparente
Permite mantener una visión clara del área de trabajo.

Borde de aluminio ajustable
Permite modificar y mejorar la curvatura del visor facial.

Compatibilidad con portavisores
Diseñado para su instalación en casquetes y portavisores genéricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Visor de protección facial
Marca	Activex®
Material	Policarbonato
Color	Transparente
Dimensiones	8" x 16"
Dimensiones en centímetros	20,32 x 40,64 cm
Espesor	1 mm
Borde	Aluminio
Filtro UV	99,97%
Resistencia	Impactos y salpicaduras
Diseño	Curvo y ajustable
Compatibilidad	Casquetes y portavisores genéricos
Uso principal	Protección facial industrial

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Verificar el estado del visor antes de cada uso.
- Instalar correctamente en un portavisor compatible.
- Utilizar en conjunto con lentes de seguridad adecuados al riesgo.
- Limpiar con agua y jabón neutro, utilizando un paño suave.
- Evitar solventes y productos abrasivos.
- Reemplazar cuando presente fisuras, deformaciones o daños que afecten su visibilidad o capacidad de protección.
- Almacenar en un lugar limpio y seco.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Construcción y montaje	Industria general	Mantenimiento industrial
Trabajos de esmerilado	Jardinería y desbroce	Talleres metalmecánicos

Especialmente recomendado para labores con orilladoras, desbrozadoras, esmeriles angulares y esmeriles de banco.

ACTIVEX® | RESISTENCIA A IMPACTOS | FILTRO UV 99,97% | VISIÓN TRANSPARENTE | BORDE DE ALUMINIO