H SEGURIDAD
PROTEGEMOS LO QUE IMPORTA

BOTÍN DE SEGURIDAD

NITRO 655 PULL UP



Calzado de seguridad en cuero Pull Up con puntera de acero templado tipo confort Toe Cap, diséñado para brindar máxima protección, durabilidad y confort. Su planta PU-TPU antideslizante y resistente a hidrocarburos asegura antideslizabilidad, mientras que su interior aporta confort y control antimicótica aportan comodidad en faenas prolongadas y entornos industriales.

- PUNTERA DE ACERO
- ANTIDESLIZANTE (SR)
- AISLANTE ELÉCTRICO (EH)
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS (FO)
- CUERO PULL UP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Botín de seguridad
Modelo	Nitro 655 Pull Up
Material exterior	Cuero Pull Up
Espesor del cuero	1,8 a 2,2 mm
Resistencia al desgarro	80 N/mm
Resistencia a la tracción	Mayor a 2,5 kgf/mm²
Altura de caña	130 mm
Forro interior	Textil
Puntera de seguridad	Acero templado, tipo Confort Toe Cap
Planta (suela)	Poliuretano PU – TPU
Resistencia de planta	Ácidos, hidrocarburos y abrasión
Abrasión	Inferior a 150 mm³
Propiedad antideslizante	SR, según EN ISO 20345:2022
Absorción de impacto	Incorporada en al talón
Protección eléctrica	Riesgos eléctricos inferiores a 600 V (ensayo a 18.000 Ω)
Contrafuerte	Termoplásticos termoformado de 1,5 a 1,8 mm
Plantilla de amado	No tejido Fibertex de 2,0 mm (absorción min: 39θ. y expulsión mín. 40%)
Plantilla interior	Politex, antimicótica e intercambiable
Cambrillón	Acero de alta resistencia, dureza mín. 45 Rockwell C
Hilo de aparado	Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40
Cordones	Poliéster, resistencia mínima de 50 kgf
Tallas disponibles	34 a 46

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Puntera de acero Confort Toe Cap
Protección frente a impactos, con mayor ancho y espacio interior.

Planta antideslizante SR
PU-TPU con clasificación SR según EN ISO 20345:2022.

Aislamiento eléctrico
Protección para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.

Resistencia à ácidos e hidrocarburos
Planta formulada para resistir el contacto con estos agentes.

Cuero Pull Up
Aparado de 1,8 a 2,2 mm de espesor.

Absorción de impacto
Talón diseñado para amortiguar impactos durante la marcha.

DETALLES DEL PRODUCTO


Cuero Pull Up


Sistema de costuras


Caña acolchada


Planta PU-TPU antideslizante

TECNOLOGÍAS / BENEFICIOS


Puntera de acero


Absorción de impacto


Aislación eléctrica (EH)


Resistencia a hidrocarburos (FO)

NORMAS Y CERTIFICACIONES DECLARADAS

CE EN ISO 20345:2022 SB E FO SR

ASTM F2413-11 (EH - Aislante eléctrico)

NCh 1772/1.0992 (Impacto puntera)

NCh 1357/2.0996 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2447/2.0993 (Calzado aislante)

TABLA DE TALLAS (referencial)

Talla	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,3	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,4	28,0	28,7	29,4	30,0	30,7

Medidas referenciales según tabla del fabricante.

APLICACIONES

- Construcción
- Minería
- Industria
- Obras viales
- Mantenimiento
- Logística y bodegaje

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Seleccionar la talla adecuada y verificar el ajuste antes de comenzar las labores.
- Revisar periódicamente el estado de la puntera, planta, costuras y cordones.
- Limpiar el cuero Pull Up con productos apropiados para este material.
- Secar a temperatura ambiente, evitando fuentes de calor directo.
- Sustituir el calzado si presenta daños que comprometan su protección.
- Utilizar conforme a los riesgos identificados en el puesto de trabajo.